

Item	Descrição
1	Autoclave 21L Confeccionada em alumínio e aço inox, sem risco de oxidação. Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro. Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas. Suporte com três bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Abastecimento manual da câmara. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência. Registro na Anvisa
2	Caneta de alta rotação, com conexão tipo Borden, dois furos, com corpo de alumínio anodizado natural com canais arredondados de pega. Registro na Anvisa
3	Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio. Pode ser utilizado com ou sem fio. - Luz azul fria, sem aquecimento dental e da resina. - Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). - Desligamento automático ao final do tempo solicitado. - Corpo da caneta constituído em ABS. - Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. - Peça de mão anatômica para melhor manuseio. - Silencioso, não necessita de ventilação forçada. - Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. - Ponteiros condutoras da luz com giro de 360º.
4	Caneta de baixa rotação, contra ângulo e micro-motor, peças de mão com modelos ergonômicos para equipo odontológico tipo universal.
5	Seladora para Papel Grau Cirúrgico ;com controle eletrônico de temperatura até 300C, controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, alavanca de selagem, com suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte;
6	Aparelho de ultrassom, equipamento para profilaxia com ultrassom e Jato de Bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em ABS (Acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato, acompanha pontas e chave reguladora;
7	Armário vitrine com uma porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi branca, porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 3 prateleiras, e dimensões 50cm de comp. X 40cm prof. X 1,50m de altura
8	Armário balcão em aço, na cor branca com três portas e uma gaveta com puxador de alumínio, e pés com acabamento cromado e regulagem de altura e com dimensões 120 X 86,7 X 48,3 cm
9	Armário suspenso sendo de aço, na cor branca, com três portas com puxador em alumínio, com dimensões: 55 cm de altura, 105 cm de largura e 28 cm de profundidade