

Item	Descrição do Item	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
Lote 01					
1	Cama hospitalar c/ chapa c/ rodizio c/ colchão 1,95x0,90x0,65m	Unid	8		
	Total Lote 01				R\$ -
Lote 02					
7	Prancha de polietileno completa: Confeccionada em polietileno 18 mm de espessura. Possui orifícios laterais arredondados e anatômicos, para facilitar seu uso no momento da fixação da vítima ao imobilizadores de cabeça. Acompanha cintos confeccionados em polipropileno de 50mm de espessura nas cores preta, amarela e vermelha, com costura em "x" e fivelas de engate rápido de auto resistência. Produto é impermeável e suporta o peso de 180 kg. Peso: 6,400 kg. Dimensões: 185 x 45 x 7cm	Unid	10		
5	Caixa Térmica 48 litros, com alça, tampa articulada. Fabricada em polietileno de alto impacto, isolamento térmico em espuma de poliuretano.	Unid	5		
16	suporte para soro - Suporte Para Soro Com Regulagem de Altura e Rodízio	Unid	25		
17	Maca de exame clinico adulto, estrutura tubular em aço, pintura epox, cabeceira reclinavel em 04 posições, leito estofado com espuma D23, pés com ponteiros; dimensões 1,85m x 0,70m x 0,80m (C x L x A)	Unid	10		
	total Lote 02				R\$ -
Lote 03					
2	cadeira de rodas - Cadeira de Rodas Pneu Maciço 101M	Unid	5		
3	Cadeira de rodas para obesos - Cadeira de Rodas 505 Obeso	Unid	5		
4	Cadeira de rodas para crianças - Cadeira De Rodas Infantil Com Apoio De Panturrilha	Unid	5		
	total Lote 03				R\$ -
Lote 04					

6	<p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas; - Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; - Peso: aprox. 200g. - Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V. <p>Performance FHR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faixa de Medição: 50-240 bpm; - Resolução: 1bpm; - Precisão: ± 1 bpm; - Saída de Energia: 20mW. <p>Transdutor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frequência Nominal: 2.0MHz; - Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%; - P-: <1Mpa; - Iob: <20 mW/cm²; - Ispta: <100 mW/cm² - intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm²; - Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm². Registro da Anvisa 	Unid	6		
Total Lote 04					R\$ -
Lote 05					
8	Mobilizador de cabeça adulto	Unid	20		
9	Mobilizadores de cabeça infantil	Unid	20		
10	Jogo de tala armada em borracha tipo EVA com 4 tamanhos	Unid	50		
11	Colar cervical tamanho G	Unid	50		
12	Colar cervical tamanho M	Unid	50		
13	Colar cervical tamanho P	Unid	50		
15	Colar cervical tamanho infantil pp	Unid	50		
Total Lote 05					R\$ -
Lote 06					
18	Jogo de ponta para eletrocaltério	Unid	8		
19	Cabo de bisturi nº4	Unid	20		
20	Pinça pean 14cm	Unid	25		
21	Tesoura iris faceta curva ponta fina 11cm	Unid	25		
22	Pinça adison dente de rato 12cm	Unid	25		

23	Pinça adison serrilhada 12cm	Unid	25		
24	Porta agulhas mayo hegar com vide 14cm	Unid	25		
25	Tesoura mayo reta 15cm	Unid	25		
26	Pinça clinica para algodão	Unid	25		
27	Pinça dente de rato 16 cm	Unid	25		
28	Cuba de inox para soro fisiologico 340 ml	Unid	25		
29	Cuba Rim Inox 700 ml 26x12 cm	Unid	25		
30	Tesoura mayo-stlle curva 14cm	Unid	25		
31	Tesoura de spencar 11cm	Unid	25		
32	Pinça de dissecação 16 cm	Unid	25		
33	Pinça mosquito curva 12cm	Unid	25		
34	Pinça dissecação anatômicas 20cm	Unid	25		
35	Tesoura cirúrgica reta romba - Tesoura Cirúrgica Fina Romba Reta 17cm	Unid	25		
36	Tesoura cirúrgica curva 20cm	Unid	25		
37	Pinça dente de rato 14 cm	Unid	25		
38	Pinça kelly Reta 16 CM	Unid	25		
39	Pinça kelly curva 18 CM	Unid	25		
40	Pinça backhaus 13 cm	Unid	25		
41	Pinças allis 30 cm	Unid	25		
42	Marreco - PAPAGAIO INÓX 1L	Unid	10		
43	Comadre - Comadre em Aço Inox 3,5L	Unid	10		
44	Cobertor - Manta Microfibra Aveludada Multi Mix Tinto	Unid	60		
	Total Lote 06				R\$ -
	Lote 07				

45	<p>Autoclave - Autoclave 21litros - Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo de esterilização: 16 minutos; - Tempo de secagem: 30 minutos; - Opção de secagem extra: 20 minutos; - Secagem: Porta entreaberta; - Voltagem: 127 - 220 V (bivolt automático); - Frequência: 50 - 60 Hz; - Potência: 1600 W; - Consumo de Energia: 485 Watts/hora; - Câmara: 25 x 43 cm (D x P); Registro da Anvisa 	Unid	6		
	Total Lote 07				R\$ -
	Lote 08				
46	Seladora - Seladora Manual de Plástico 20cm PFS 200	Unid	6		
47	<p>Armário suspenso com 3 Portas de Vidro:</p> <p>Características Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado em Aço - Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante - 3 Portas de bater - 1 Prateleira interna - Vidro de 3mm temperado - Puxadores em ABS metalizado com Verniz UV de alto brilho -- Dimensões (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm <p>Material Aço e vidro Tipo de Porta Com vidro</p>	Unid	10		
48	Mesa auxiliar de inox - Mesa Auxiliar 90 x 50 x 80 c/ Tampo e Prateleira Inox c/ Ponteiros	Unid	10		
49	<p>Armário vitrine - Armário com 2 Portas de Vidro - Branco - Altura (cm)171,5 Largura (cm)60 Profundidade (cm)31,5</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzido em MDP de 15 mm. - 4 prateleiras internas. - Revestido em BP. - Dobradiças metálicas. - 2 portas de vidro. - Peso máximo suportado por prateleira: 12 Kg. 	Unid	10		
50	<p>Carro de Emergência com 4 gavetas com mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. - Possui sistema de travas nas gavetas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 rodízio giratórios com freios; - 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos; <p>Registro da Anvisa</p>	Unid	2		
	Total Lote 08				R\$ -

Lote 09					
51	<p>Concentrador de Oxigênio: Tipo de concentrador:Estacionário Nível de Ruído:45 db Fluxo:até 5 litros por minuto Pressão de saída:5,5 psi Concentração de Oxigênio Máxima:93% (±3%) Alarmes:Sonoros e visuais Consumo de energia: 110 v:360 W e 220V : 290 W Medidas: 58 cm x 38 cm x 24 cm - Registro da Anvisa</p>	Unid	5		
Total Lote 09					R\$ -
Lote 10					
52	<p>Monitor de Sinais Vitais Mutliparamétrico : ELETROCARDIOGRAMA (ECG), OXIMETRIA DE PULSO (SPO2), PRESSAO NÃO INVASIVA (PNI), TEMPERATURA 2 CANAIS, RESPIRAÇÃO, RANGE DE PULSO (PR), TELA 12,1 POLEGADAS - Registro da Anvisa</p>	Unid	2		
Total Lote 10					R\$ -
Lote 11					
53	<p>Cardioversor/Desfibrilador Bifásico - Características mínimas:</p> <p>1-Aplicação:</p> <p>1.1 Equipamento de tratamento de disfunções no ritmo cardíaco através de aplicação de choque elétrico.</p> <p>2-Características:</p> <p>2.1 Monitor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque;</p> <p>2.2 Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado;</p> <p>2.3 Desfibrilação manual com escala selecionável no painel frontal e nas pás externas;</p> <p>2.4 Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida;</p> <p>2.5 Tela colorida de LCD de alta resolução, com no mínimo 6,5";</p> <p>2.6 Monitor de ECG com traçado contínuo através de tela;</p> <p>2.7 Filtro de ECG para eliminar a maioria dos artefatos de tremor muscular e RCP;</p> <p>2.8 Captação do sinal de ECG através de cabo de paciente, eletrodo multifunção ou através das pás externas;</p> <p>2.9 Deve permitir a carga de energia máxima em até 8 segundos com uma bateria nova totalmente carregada;</p> <p>2.10 Deve possuir ajuste de frequência entre 30 à no mínimo 180 ppm;</p>	Unid	2		

	<p>2.11 Deve possuir modos manual e semiautomático de desfibrilação (DEA);</p> <p>2.12 Registro de ECG em 3 canais e através de papel com largura mínima de 72mm, manual ou automático após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme;</p> <p>2.13 O equipamento deve permitir adicionar futuramente conexão para rede via cabo ou wi-fi, para comunicação de dados;</p> <p>2.14 O equipamento deve realizar auto-teste para verificar a sua funcionalidade, circuito do ECG, carga e descarga do choque e carga da bateria;</p> <p>2.15 Fonte para alimentação em rede bivolt;</p> <p>2.16 Bateria recarregável do lítio com autonomia mínima para 3 horas de monitoração de ECG sem a necessidade de troca ou recarga da bateria durante este período;</p> <p>2.17 Equipamento deve possuir proteção contra entrada de poeira e líquido igual ou superior a IP22, conforme certificado do Inmetro;</p> <p>2.18 Peso máximo de 7 kg, com pés externas, cabos, fonte interna de alimentação AC e bateria. Registro da Anvisa</p>				
	Total Lote 11				R\$ -
	Lote 12				
54	<p>Termômetro digital infravermelho; Touch Free: Sem contato com a pele, mais prático e higiênico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies • Infravermelho: Medição Instantânea • Visor COLOR GLOW: O display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura • Alarme de Febre • 30 memórias - Registro na Anvisa 	Unid	10		
55	<p>Oxímetro de pulso portátil adulto, não invasivo inovador com detecção da saturação de oxigênio (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM), leve, compacto e de fácil operação, contém visor de LED, alta precisão e durabilidade com indicador de carga da pilha, função de desligamento automático (após 8 segundos sem uso) para economia de energia. Registro da Anvisa</p>	Unid	20		
	Total Lote 12				R\$ -
TOTAL					R\$ -